


UW ワシノ機器(株) サイトグラス

ワシノ機器正規定価ではございません。ご参考価格となります。

形式	GMS		GAF		GFAF		GKBF/GBAF		
仕様	透視式 小型		透視式		フラッパー式		ボール式		
材質	FC200 鋳鉄								
接続	ねじ込み Rc (PT)		10K-FFフランジ						
使用圧力	0.98MPa								
最高温度	110℃		150℃		150℃		85℃		
形状									
コード	037-011-70		037-041-70		037-041-71		037-041-71		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	65	10,000						
10A	3/8	65	10,000						
15A	1/2	75	10,000	150	23,900	150	26,700	150	26,700
20A	3/4	90	12,300	150	25,000	150	28,000	150	28,000
25A	1"	90	13,400	170	31,600	170	34,800	170	34,800
32A	1-1/4	120	16,200	200	37,800	200	42,300	200	42,300
40A	1-1/2	120	16,600	200	39,200	200	43,900	200	43,900
50A	2"	140	22,000	220	45,900	220	52,600	220	52,600
65A	2-1/2			270	103,900	270	106,500	270	106,500
80A	3"			270	108,200	270	110,900	270	110,900
100A	4"			320	165,400	320	176,700	320	176,700
125A	5"			380	405,000	380	425,000	380	425,000
150A	6"			420	461,500	420	486,000	420	486,000
200A	8"			500	810,000	500	845,000	500	845,000

※GKBFはサイズが15A(1/2)～50A(2")、GBAFはサイズが65A(2-1/2)～200A(8")となります

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。



手動ワイパー付サイトグラス




ガラス保護カバー付サイトグラス

株式会社カワムラ

UW ワシノ機器(株) サイトグラス

ワシノ機器正規定価ではございません。ご参考価格となります。

形式	GKF13S		GKB13S		GKF13F		GKB13F	
仕様	フラッパー式		ボール式		フラッパー式		ボール式	
材質	SCS13A (SUS304) ステンレス							
接続	ねじ込み Rc(PT)				10K-RFフランジ			
使用圧力	0.98MPa							
最高温度	150℃		85℃		150℃		85℃	
形状								
コード	237-011-71		237-011-71		237-041-70		237-041-70	
サイズ	面間		面間		面間		面間	
8A	1/4	70	33,000	70	33,000			
10A	3/8	70	29,700	70	29,700			
15A	1/2	95	30,800	95	30,800	130	66,230	130
20A	3/4	100	34,600	100	34,600	130	70,000	130
25A	1"	120	46,900	120	46,900	150	105,300	150
32A	1-1/4	140	78,500	140	78,500	170	141,600	170
40A	1-1/2	145	84,500	145	84,500	170	150,000	170
50A	2"	160	117,000	160	117,000	200	200,000	200
65A	2-1/2					230	267,000	230
80A	3"					250	324,600	250
100A	4"					280	402,300	280
125A	5"					290	589,900	290
150A	6"					330	788,000	330
200A	8"					390	1,278,000	390

※GKF13Sは8A(1/4)、10A(3/8)のガラス目盛なし

※250Aは最高使用圧力は0.64Mpa・Gとなります。200A以上は、ガラス目盛はありません。

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。



保護プレート付サイトグラス



ランタン式サイトグラス

株式会社カワムラ

UW ワシノ機器(株) サイトグラス

ワシノ機器正規定価ではございません。ご参考価格となります。

形式	GEFDS		GEBDS		GEDS		GBMBCS		
仕様	フラッパー式		ボール式		透視式		ボール式		
材質	FCD450 ダクタイル						CAC406 (BC6) 砲金		
接続	ねじ込み Rc (PT)								
使用圧力	0.98MPa								
最高温度	150℃		85℃		150℃		85℃		
形状									
コード	337-011-74		337-011-75		337-011-73		137-011-71		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	70	13,700	70	13,700	70	12,400	65	15,400
10A	3/8	70	14,000	70	14,000	70	12,700	65	15,400
15A	1/2	95	16,900	95	16,900	95	11,890	75	16,150
20A	3/4	100	17,500	100	17,500	100	12,400	90	20,700
25A	1"	120	21,300	120	21,300	120	17,100	90	22,750
32A	1-1/4	140	40,800	140	40,800	140	24,600	120	44,600
40A	1-1/2	145	42,400	145	42,400	145	25,200	120	49,000
50A	2"	160	51,400	160	51,400	160	33,000	140	77,200
65A	2-1/2								
80A	3"								
100A	4"								
125A	5"								
150A	6"								
200A	8"								

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。



ノズル式サイトグラス



羽根車式サイトグラス

株式会社カワムラ

UW ワシノ機器(株) Y形ストレーナ

ワシノ機器正規定価ではございません。ご参考価格となります。

形式	YS		YF		YK13S		YKL13F/YK13F		
標準仕様	40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		
材質	FC200 鋳鉄				SCS13 (SUS304) ステンレス				
接続	ねじ込み Rc(PT)		10K-FFフランジ		ねじ込み Rc(PT)		10K-RFフランジ		
使用圧力	1.57MPa		0.98MPa		1.96MPa		0.98MPa		
最高温度	120℃		120℃		150℃		150℃		
形状									
コード	020-011-81		020-041-81		220-011-81		220-041-81		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	80	2014年 3月 製造中止			70	11,285		
10A	3/8	80				70	12,200		
15A	1/2	90		125	10,600	80	12,340	125	33,150
20A	3/4	105		140	11,700	95	16,000	140	39,100
25A	1"	125		160	15,750	110	22,940	160	58,000
32A	1-1/4	145		180	21,540	130	38,700	180	80,100
40A	1-1/2	160		190	23,940	140	45,400	190	88,700
50A	2"	180		220	29,920	165	63,400	220	109,800
65A	2-1/2	230	49,300	270	49,300			270	204,700
80A	3"	240	53,300	290	54,830			290	238,600
100A	4"			350	80,660			350	358,200
125A	5"			390	131,500			390	都度見積
150A	6"			440	165,600			440	
200A	8"			540	277,750			540	

※標準仕様のメッシュ以外はお問い合わせください

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。



見えるストレーナ



株式会社カワムラ

UW ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません。ご参考価格となります。

Y形ストレーナ

形式	YDF		YKDS		YBCS	
標準仕様	40メッシュ		0.8打抜板		40メッシュ	
材質	FCD-S ダクタイル		FCD-S ダクタイル		CAC406 (BC6)	
接続	20K-RFフランジ		ねじ込み		ねじ込み Rc(PT)	
使用圧力	1.96MPa		1.96MPa		1.57MPa	
最高温度	250℃		※1 200℃		※2 120℃	
形状						
コード	320-342-81		320-341-81		120-012-81	
サイズ	面間		面間		面間	
8A	1/4		80	4,470	75	9,600
10A	3/8		80	4,470	75	9,600
15A	1/2	160	90	4,620	80	10,430
20A	3/4	160	105	5,790	100	11,150
25A	1"	190	125	6,830	115	16,600
32A	1-1/4	240	145	11,000	135	30,620
40A	1-1/2	240	160	12,800	150	38,800
50A	2"	250	180	18,150	180	55,700
65A	2-1/2	300				
80A	3"	320				
100A	4"	380				
125A	5"	480				
150A	6"	550				
200A	8"	620				

※標準仕様のメッシュ、打抜板以外はお問い合わせください

※1 YKDSはガスケット変更により250℃まで製作可


※2 YBCSはガスケット変更により205℃まで製作可

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。

株式会社カワムラ

UW ワシノ機器(株) U型ストレーナ

ワシノ機器正規定価ではございません。ご参考価格となります。

形式	UAF		UOAF		UOS		UOL13S		
標準仕様	40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		
材質	FC200 鋳鉄						SCS13 (SUS304)		
接続	10K-FFフランジ				ねじ込み Rc(PT)		ねじ込み Rc(PT)		
使用圧力	0.98MPa		15~100A 0.98MPa 125~150A 0.49MPa		0.98MPa				
最高温度	110℃		110℃		110℃		110℃		
形状			 ワンタッチ		 ワンタッチ				
コード	020-041-82		020-041-82		020-011-82		220-011-82		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4								
10A	3/8								
15A	1/2	140	31,100	140	32,950	110	21,300	110	70,210
20A	3/4	160	35,600	160	36,750	130	24,400	130	81,170
25A	1"	180	43,000	180	48,300	150	31,000	150	121,860
32A	1-1/4	200	55,000	200	56,900	170	39,550	170	147,200
40A	1-1/2	230	56,400	230	61,000	180	43,340	180	164,300
50A	2"	260	65,800	260	72,800	210	54,500	210	209,600
65A	2-1/2	300	124,000	300	131,700				
80A	3"	350	141,000	350	157,800				
100A	4"	400	254,000	400	286,000				
125A	5"	490	522,300	490	677,000				
150A	6"	560	655,800	560	831,300				
200A	8"	740	1,280,000	740	都度見積				

※標準仕様のメッシュ以外はお問い合わせください

株式会社カワムラ

UW ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません。ご参考価格となります。

複式ストレーナー

テンポラリーストレイナー

形式	WF		TA		TB		TF	
標準仕様	40メッシュ		コーン形40メッシュ		コーン形40メッシュ		フラット形40メッシュ	
材質	FC200 鋳鉄		SUS304 ステンレス					
接続	10K-FFフランジ		10K ウエハー					
使用圧力	0.69Mpa							
最高温度	110℃		※SUS316, 316L, チタン, ハステロイ, 大口徑, 別途見積り					
形状	 ワンタッチ							
コード	020-041-83							
サイズ	面間		全長		全長			
8A	1/4							
10A	3/8							
15A	1/2	170	187,000	25				
20A	3/4	170	193,000	30				
25A	1"	170	199,000	40		40		
32A	1-1/4	220	259,000	45		45		
40A	1-1/2	220	259,000	50		50		
50A	2"	240	369,000	60		60		
65A	2-1/2	330	618,500	70		70		
80A	3"	330	655,000	80		80		
100A	4"	380	882,300	100		100		
125A	5"	1150		120		120		
150A	6"	1260		140		140		
200A	8"			190		190		
250A	10"			230		230		
300A	12"			270		270		
350A	14"			310		310		
400A	16"			350		350		
450A	18"			410		410		
500A	20"			460		460		

※標準仕様のメッシュ以外はお問い合わせください